


# iFL УЗИП для компьютерных сетей


## Характеристики

- Алюминиевый корпус обеспечивает хорошее экранирование
- Пригодны для использования с различными сетевыми камерами
- Заземление через DIN рейку ли клемму заземления

## iFL-RJ45/GigE GigE




## iFL-RJ45/PoE PoE



### Технические данные

Технические данные	GigE	Питание PoE
Макс. непрерывное рабочее напряжение $U_c$	60 В пост.	60 В пост.
Номинальный ток разряда $I_n$	2 кА	2 кА
Уровень защиты по напряжению $U_p$ (L-L/L-G)	600 В/1 кВ	600 В/1 кВ
Диапазон частот	500 МГц	-
Вносимые потери (0,1~50 МГц)	$\leq 0,5$ дБ	-
Защищенные провода	1/2, 3/6, 4/5, 7/8	+/-
Интерфейс	RJ45	RJ45
Степень защиты корпуса (МЭК 60529)	IP 20	IP 20
Материал корпуса/торцов	Алюминиевый сплав/Нерж. сталь 304	Алюминиевый сплав/Нерж. сталь 304
Соответствие стандартам	ГОСТ IEC 61643-21-2014	ГОСТ IEC 61643-21-2014
<b>Сертификация</b>		
Типовые испытания	Шанхайский центр молниезащиты	Шанхайский центр молниезащиты
<b>Код заказа</b>	7058560	7069852

## Размеры



92,0 мм × 63,6 мм × 25,0 мм



92,0 мм × 63,6 мм × 25,0 мм

## Типичные применения

